



OPTIMA BÍLÉ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY

OPTIMA 3528 60 LED 4,8 W

3202207601 6000 K 360 lm CRI>80 bílá studená

3202208601 4000 K 360 lm CRI>80 bílá neutrální

3202209601 3000 K 360 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: cenově optimalizovaný pásek pro méně náročné aplikace nebo pro dočasné, časově omezené projekty. Pásek je možné využít pro nasvícení nábytku nebo míst s potřebou velmi slabého osvětlení.



Napájení: 12 V DC, 4,8 W/m, 0,4 A/m (*)

Účinnost LED: 116,7-133 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 87-100 lm/W (dle barvy světla)

řře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 50,0 mm

Návin na roli: 50 m!

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 2 roky (***)

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

OPTIMA 3528 120 LED 9,6 W

3202210601 6000 K 720 lm CRI>80 bílá studená

3202211601 4000 K 720 lm CRI>80 bílá neutrální

3202212601 3000 K 720 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: cenově optimalizovaný pásek pro méně náročné aplikace nebo pro dočasné, časově omezené projekty. Pásek vytvářející nepřetržitou linii světla je možné využít pro nasvícení nábytku nebo míst s potřebou slabého osvětlení.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A/m (*)

Účinnost LED: 116,7-133 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 87-100 lm/W (dle barvy světla)

řře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 24,95 mm

Návin na roli: 50 m!

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 2 roky (***)

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

OPTIMA 2835 60 LED 14,4 W

3202213601 6000 K 1200 lm CRI>80 bílá studená

3202214601 4000 K 1200 lm CRI>80 bílá neutrální

3202215601 3000 K 1200 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: cenově optimalizovaný pásek pro méně náročné aplikace nebo pro dočasné, časově omezené projekty. Pásek je možné využít pro nasvícení místností a prostorů s potřebou středně silného osvětlení.



Napájení: 12 V DC, 14,4 W/m, 1,2 A/m (*)

Účinnost LED: 130-140 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 100-108 lm/W (dle barvy světla)

řře pásky: 10 mm

Modul: 3 LED / 50 mm

Návin na roli: 50 m!

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 2 roky (***)

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz
 (***) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

OPTIMA 5050 60 LED 12 W

NOVINKA

MINI MODUL

3202282601 6000 K 1200 lm CRI>80 bílá studená

3202283601 4000 K 1200 lm CRI>80 bílá neutrální

3202284601 3000 K 1200 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: cenově optimalizovaný pásek pro méně náročné aplikace nebo pro dočasné, časově omezené projekty. Pásek je možné využít pro nasvícení místností a prostorů s potřebou středně silného osvětlení.



Napájení: 12 V DC, 12 W/m, 1 A (*)

Účinnost LED: 110 lm/W

Účinnost pásky: 100 lm/W

řře pásky: 10 mm

Modul: 1 LED / 16,67 mm

Návin na roli: 50 m!

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (***)

TIP: díky miniaturním modulům je možné pásek zakrátit na velmi přesný požadovaný rozměr.

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

OPTIMA 2835 160 LED 15 W 24 V

NOVINKA

MINI MODUL

3202285601 6000 K 1500 lm CRI>80 bílá studená

3202286601 4000 K 1500 lm CRI>80 bílá neutrální

3202287601 3000 K 1500 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: cenově optimalizovaný pásek pro méně náročné aplikace nebo pro dočasné, časově omezené projekty. Pásek je možné využít pro nasvícení místností a prostorů s potřebou středně silného osvětlení.



Napájení: 24 V DC, 15 W/m, 0,625 A (*)

Účinnost LED: 110 lm/W

Účinnost pásky: 100 lm/W

řře pásky: 8 mm

Modul: 2 LED / 12,5 mm

Návin na roli: 50 m!

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (***)

TIP: díky miniaturním modulům je možné pásek zakrátit na velmi přesný požadovaný rozměr.

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.



(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wirelled.cz
 (***) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wirelled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz