



WIRELI - BÍLÉ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY

WIRELI COF 432 LED 7 W

NOVINKA TIP COF

3202247601 6000 K 600 lm CRI>90 bílá studená

3202248601 4000 K 600 lm CRI>90 bílá neutrální

3202249601 3000 K 600 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: nový revoluční typ LED pásky vytvářející dokonalou a souvislou linii světla. Díky své konstrukci je možné pásek použít v kombinaci s libovolným hliníkovým profilem a vytvořit tak zcela originální LED svítidlo bez viditelných světelných bodů. Pásek je určený pro designové a nenápadné podsvícení v interiéru a nábytku.



Napájení: 12 V DC, 7 W/m, 0,58 A (*)

Účinnost LED: 100 lm/W

Účinnost pásky: 90 lm/W

řře pásky: 6 mm

Modul: 18 LED / 41,67 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI COF 480 LED 10 W

NOVINKA TIP COF

3202251601 6000 K 900 lm CRI>90 bílá studená

3202252601 4000 K 900 lm CRI>90 bílá neutrální

3202289601 3000 K 900 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: nový revoluční typ LED pásky vytvářející dokonalou a souvislou linii světla. Pásek je ideální k nasvícení vystavovaných předmětů uvnitř vitrín, oděvů a doplňků v atních skříních nebo dalších částí Vaeho nábytku. Pásek je možné použít také přímo v interiéru jako pomocné osvětlení schodů a chodeb.



Napájení: 12 V DC, 10 W/m, 0,83 A (*)

Účinnost LED: 100 lm/W

Účinnost pásky: 90 lm/W

řře pásky: 8 mm

Modul: 12 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI COF 480 LED 14,4 W

NOVINKA TIP COF

3202254601 6000 K 1260 lm CRI>90 bílá studená

3202255601 4000 K 1260 lm CRI>90 bílá neutrální

3202256601 3000 K 1260 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: nový revoluční typ LED pásky vytvářející dokonalou a souvislou linii světla. Díky výjimečnému výkonu je možné pásek použít k nasvícení pracovní desky kuchyňské linky, prodejních pultů, případně dalšího nábytku, kde není kladen nárok na výkonné svícení.



Napájení: 12 V DC, 14,4 W/m, 1,2 A (*)

Účinnost LED: 100 lm/W

Účinnost pásky: 90 lm/W

řře pásky: 10 mm

Modul: 12 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz
 (**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI 3528 60 LED 4,8 W

3202191601 9000 K 480 lm CRI>70 extra studená

3202112601 6000 K 480 lm CRI>80 bílá studená

3202113601 4000 K 480 lm CRI>80 bílá neutrální

3202114601 3000 K 480 lm CRI>80 bílá teplá

3202190601 2600 K 420 lm CRI>80 extra teplá

Poznámka: pásky pro designové podsvícení interiéru a exteriéru. Studené odstíny pro moderní a teplé odstíny pro rustikální interiéry. Vhodný pro místa s potřebou slabého osvětlení jako, designové osvětlení, osvětlení stupnic, schoditě apod. (potřeba intenzity světla je individuální)



Napájení: 12 V DC, 4,8 W/m, 0,4 A/m (*)

Účinnost LED: 116,7-133 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 87-100 lm/W (dle barvy světla)

řře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 50,0 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3528 120 LED 9,6 W

3202192601 9000 K 960 lm CRI>70 extra studená

3202109601 6000 K 960 lm CRI>80 bílá studená

3202110601 4000 K 960 lm CRI>80 bílá neutrální

3202111601 3000 K 960 lm CRI>80 bílá teplá

3202193601 2600 K 840 lm CRI>80 extra teplá

Poznámka: pásky vhodné pro vytváření nepřetržité linie světla, místa s potřebou slabého osvětlení, jako atní skříně, schoditě, pomocné osvětlení do koupelny, podsvícení v interiéru a exteriéru.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A/m (*)

Účinnost LED: 116,7-133 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 87-100 lm/W (dle barvy světla)

řře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 24,95 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 3,5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 5050 60 LED 14,4 W

3202234601 9000 K 1200 lm CRI>70 extra studená

3202067601 6000 K 1200 lm CRI>80 bílá studená

3202108601 4000 K 1200 lm CRI>80 bílá neutrální

3202068601 3000 K 1140 lm CRI>80 bílá teplá

3202199601 2600 K 1140 lm CRI>80 extra teplá

Poznámka: dříve nejprodávánější a nejpoužívanější pásek pro osvětlení kuchyně. Pásek s robustním a pevným pouzdem, který Vám odpustí méně etrné zacházení při instalaci. Používá se jako základ pro osvětlení pracovní desky v kuchyni.



Napájení: 12 V DC, 14,4 W/m, 1,2 A/m (*)

Účinnost LED: 100-110 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 79-83 lm/W (dle barvy světla)

řře pásky: 10 mm

Modul: 3 LED / 50 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

PODMÍNKY DODRŽENÍ ZÁRUKY 5 LET:

U LED pásků WIRELI nabízená nadstandardní 5 letá záruční doba platí v případě, že:

- 1) jsou použity kvalitní zdroje (splňující normy pro použití s LED osvětlením, rušení EMC a další, zajišťující stabilitu sestavy a diod na vlastním pásku)
- 2) jsou odpovídajícím způsobem ošetřeny nežádoucí vlivy prostředí, použita vhodná technologie a dodrženy pokyny uvedené v dokumentu Návod k použití a instalaci. Pokyny jsou ke stažení a k nahlédnutí na adrese:
www.idealnonstop.cz/www/prilohy/sp_nav_ledpasky_cz.pdf
- 3) výrobu výrobku nebo polotovaru prováděla nae dílna, případně pracovník partnera, který je na tyto instalace prokolen

PODMÍNKY DODRŽENÍ ZÁRUKY 2 ROKY:

U LED pásků OPTIMA nabízená standardní 2 roční záruční doba platí v případě, že:

- 1) jsou použity kvalitní zdroje (splňující normy pro použití s LED osvětlením, rušení EMC a další, zajišťující stabilitu sestavy a diod na vlastním pásku)
- 2) jsou odpovídajícím způsobem ošetřeny nežádoucí vlivy prostředí, použita vhodná technologie a dodrženy pokyny uvedené v dokumentu Návod k použití a instalaci. (viz http://www.idealnonstop.cz/www/prilohy/sp_nav_ledpasky_cz.pdf)

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wirelied.cz
 (***) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wirelied.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI 2835 120 LED 12 W 24 V

NOVINKA
VYSOKÉ CRI

3202258601 6000 K 960 lm CRI>97 bílá studená

3202259601 4000 K 960 lm CRI>97 bílá neutrální

3202260601 3000 K 960 lm CRI>97 bílá teplá

Poznámka: vylepený původní LED pásek s nadstandardním CRI>97. Světlo vyzařované z tohoto pásku odpovídá svým charakterem přirozenému slunečnímu světlu, a působí tedy zcela nerušeně a vedně. Vyšší CRI umožňuje věrně podávat barevnost osvětlovaných předmětů, proto je možné pásek použít k nasvícení předmětů v galeriích a muzeích, nebo potravin a jiného zboží v prodejních prostorech.



Napájení: 24 V DC, 12 W/m, 0,5 A (*)

Účinnost LED: 100 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 80 lm/W (dle barvy světla)

řře pásky: 8 mm

Modul: 6 LED / 50 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2835 80 LED 9,6 W

TIP
VYSOKÁ ÚČINNOST

3202118601 6000 K 1550 lm CRI>80 bílá studená

3202119601 4000 K 1550 lm CRI>80 bílá neutrální

3202120601 3000 K 1550 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vylepený standardní LED pásek s moderními čipy se sníženým výkonem při zachování stejného světelného toku. Vhodný pro podsvícení stropních podhledů v interiérech, osvětlení pracovní desky kuchyňské linky, osvětlení chodby apod. Tento pásek nahrazuje starší model pásku 2835 60 LED 14,4 W.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A (*)

Účinnost LED: 170 lm/W

Účinnost pásky: 160 lm/W

řře pásky: 10 mm

Modul: 4 LED / 50 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2835 160 LED 12 W

NOVINKA
TIP
VYSOKÁ ÚČINNOST

3202261601 6000 K 2000 lm CRI>80 bílá studená

3202262601 4000 K 2000 lm CRI>80 bílá neutrální

3202263601 3000 K 2000 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vylepený standardní LED pásek s moderními čipy a vysokou účinností. S tímto páskem snadno nasvítíte menší prostory Vašeho interiéru, jako je kuchyně, koupelna, atna a další místnosti s potřebou středně silného, až silného osvětlení.



Napájení: 12 V DC, 12 W/m, 1 A (*)

Účinnost LED: 180 lm/W

Účinnost pásky: 160 lm/W

řře pásky: 10 mm

Modul: 4 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: pro optimální chlazení pásku doporučujeme použít v kombinaci s profily VARIO30. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2835 240 LED 20 W 24 V

NOVINKA
TIP
VYSOKÁ ÚČINNOST

3202264601 6000 K 3000 lm CRI>80 bílá studená

3202265601 4000 K 3000 lm CRI>80 bílá neutrální

3202266601 3000 K 3000 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vylepený standardní LED pásek s moderními čipy a vysokou účinností. Díky své konstrukci a parametrům je pásek ideální pro nasvícení interiéru Vašeho domu. S tímto páskem snadno nasvítíte obývací pokoj, ložnici, jídelnu a další místnosti s potřebou silného osvětlení.



Napájení: 24 V DC, 20 W/m, 0,83 A (*)

Účinnost LED: 180 lm/W

Účinnost pásky: 160 lm/W

řře pásky: 10 mm

Modul: 8 LED / 33,33 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: pro optimální chlazení pásku doporučujeme použít v kombinaci s profily VARIO30. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wirelied.cz
 (**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wirelied.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI 3014 60 LED 7,2 W

3202133601 6000 K 720 lm CRI>80 bílá studená

3202134601 4000 K 720 lm CRI>80 bílá neutrální

3202135601 3000 K 660 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vývojově jeden z posledních čipů s miniaturizovaným rozměrem. Vhodný pro místa s potřebou slabého až středního osvětlení, jako designové osvětlení, osvětlení atní skříně, osvětlení stupnic schoditě apod.



Napájení: 12 V DC, 7,2 W/m, 0,6 A/m (*)

Účinnost LED: 120-130 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 91,7-100 lm/W (dle barvy světla)

řře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 50 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3014 90 LED 10,8 W

3202124601 6000 K 1080 lm CRI>80 bílá studená

3202125601 4000 K 1080 lm CRI>80 bílá neutrální

3202126601 3000 K 990 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vývojově jeden z posledních čipů s miniaturizovaným rozměrem. Vhodný pro místa s potřebou středně silného osvětlení, jako pomocné osvětlení koupelny, přisvícení u zrcadla, nasvícení pracovní desky kuchyňské linky, podsvícení v interiéru a exteriéru.



Napájení: 12 V DC, 10,8 W/m, 0,9 A/m (*)

Účinnost LED: 120-130 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 91,7-100 lm/W (dle barvy světla)

řře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 32,91 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 3,5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3014 120 LED 14,4 W

3202136601 6000 K 1440 lm CRI>80 bílá studená

3202137601 4000 K 1440 lm CRI>80 bílá neutrální

3202138601 3000 K 1320 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: pásky vhodné pro vytváření nepřetržité linie světla, pro místa s potřebou středně silného osvětlení, jako osvětlení koupelny, kuchyně, podsvícení v interiéru a exteriéru.



Napájení: 12 V DC, 14,4 W/m, 1,2 A/m (*)

Účinnost LED: 120-130 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 91,7-100 lm/W (dle barvy světla)

řře pásky: 10 mm

Modul: 3 LED / 24,95 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 3,5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3014 180 LED 18 W

3202130601 6000 K 1980 lm CRI>80 bílá studená

3202131601 4000 K 1980 lm CRI>80 bílá neutrální

3202132601 3000 K 1800 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: pásky vhodné pro vytváření nepřetržité linie světla, pro místa s potřebou silného osvětlení, jako osvětlení koupelny, kuchyně, podsvícení a svícení v interiéru a exteriéru.



Napájení: 12 V DC, 18 W/m, 1,5 A/m (*)

Účinnost LED: 120-130 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 91,7-100 lm/W (dle barvy světla)

řře pásky: 10 mm

Modul: 3 LED / 16,7 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wirelied.cz
 (**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wirelied.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz



WIRELI 3014 210 LED 18 W 24 V

3202127601 6000 K 2310 lm CRI>80 bílá studená

3202128601 4000 K 2310 lm CRI>80 bílá neutrální

3202129601 3000 K 2100 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: pásky vhodné pro vytváření nepřetržité linie světla, pro místa s potřebou **silného** osvětlení, jako osvětlení koupelny, kuchyně, podsvícení a svícení v interiéru a exteriéru.



Napájení: 24 V DC, 18 W/m, 0,75 A/m (*)

Účinnost LED: 120-130 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 117-128 lm/W (dle barvy světla)

řře pásky: 10 mm

Modul: 7 LED / 33 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2216 80 LED 4,8 W TIP VYSOKÁ ÚČINNOST

3202221601 6000 K 580 lm CRI>90 bílá studená

3202222601 4000 K 580 lm CRI>90 bílá neutrální

3202223601 3000 K 580 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: pásek menšího výkonu, ale vyšší svítivosti pro veobecné použití. LED pásek s novým miniaturním čipem je vhodný především pro vytváření dekorativních světelných linií v interiérech, obchodech, pasážích, galeriích, pro nábytkové a orientační osvětlení, prosvětlení nebo podsvícení reklamy aj.



Napájení: 12 V DC, 4,8 W/m, 0,4 A (*)

Účinnost LED: 133 lm/W

Účinnost pásky: 120 lm/W

řře pásky: 8 mm

Modul: 4 LED / 50 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2216 160 LED 9,6 W TIP VYSOKÁ ÚČINNOST

3202224601 6000 K 1160 lm CRI>90 bílá studená

3202225601 4000 K 1160 lm CRI>90 bílá neutrální

3202226601 3000 K 1160 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: pásek vyššího výkonu s dvojnásobnou hustotou LED. Díky dvojnásobné hustotě LED nepůsobí LED světelné body ruivě. V kombinaci s profilem o vyšší zástavné hloubce a opalovým difuzorem dosáhnete rovnoměrné svítící linie. Vhodný pro efektivní a designové osvětlení interiéru, osvětlení uvnitř nábytku, zvýraznění linií v interiéru i exteriéru, orientační osvětlení, aj.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A (*)

Účinnost LED: 133 lm/W

Účinnost pásky: 120 lm/W

řře pásky: 8 mm

Modul: 4 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2216 280 LED 24 W 24 V TIP VYSOKÉ CRI

3202227601 6000 K 2400 lm CRI>95 bílá studená

3202228601 4000 K 2400 lm CRI>95 bílá neutrální

3202229601 3000 K 2400 lm CRI>95 bílá teplá

Poznámka: výkonný LED pásek s vysokou hustotou LED, světelným tokem a účinností. Pásek s dokonalou a plynulou linií světla. Díky svým parametrům je pásek ideální především pro výrobu interiérových stropních svítidel a technických svítidel pro libovolné použití.



Napájení: 24 V DC, 24 W/m, 1 A (*)

Účinnost LED: 115 lm/W

Účinnost pásky: 100 lm/W

řře pásky: 10 mm

Modul: 7 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wirelied.cz
 (**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wirelied.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI 3040 160 LED 26 W 24 V

NOVINKA

TIP

VYSOKÁ ÚČINNOST

3202267601 6000 K 4030 lm CRI>80 bílá studená

3202268601 4000 K 4030 lm CRI>80 bílá neutrální

3202269601 3000 K 4030 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: pásek s naprosto bezkonkurenčními parametry pro vytváření výkonných svítidel do kanceláří, zasedacích místností, recepcí, prodejen a dalších prostor s potřebou silného osvětlení. Tento pásek splňuje i ty nejnáročnější legislativní požadavky na osvětlení.



Napájení: 24 V DC, 26 W/m, 1,084 A (*)

Účinnost LED: 180 lm/W

Účinnost pásky: 155 lm/W

řře pásky: 10 mm

Modul: 8 LED / 50 mm

Návin na roli: 3 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (***)

TIP: pro optimální chlazení doporučujeme pásek použít v kombinaci s MASIVNÍMI profily. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3040 192 LED 34 W 24 V

NOVINKA

TIP

VYSOKÁ ÚČINNOST

3202270601 6000 K 5100 lm CRI>80 bílá studená

3202271601 4000 K 5100 lm CRI>80 bílá neutrální

3202272601 3000 K 5100 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: bezkonkurenční pásek s navýšenými parametry pro vytváření výkonných svítidel určených do hotelových lobby, galerií, obchodních pasáží a dalších prostor s potřebou velmi silného osvětlení. Tento pásek splňuje i ty nejnáročnější legislativní požadavky na osvětlení.



Napájení: 24 V DC, 34 W/m, 1,417 A (*)

Účinnost LED: 180 lm/W

Účinnost pásky: 150 lm/W

řře pásky: 10 mm

Modul: 8 LED / 41,67 mm

Návin na roli: 3 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (***)

TIP: pro optimální chlazení doporučujeme pásek použít v kombinaci s MASIVNÍMI profily. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3040 256 LED 40 W 24 V

NOVINKA

TIP

VYSOKÁ ÚČINNOST

3202273601 6000 K 6000 lm CRI>80 bílá studená

3202274601 4000 K 6000 lm CRI>80 bílá neutrální

3202275601 3000 K 6000 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: zcela jedinečný a super výkonný pásek s dvojitou řadou čipů pro konstrukci svítidel určených pro průmyslové haly, sklady, výroby, velkoprodeje a ostatní komerční prostory, kde je nutné použít velmi silné osvětlení. Tento pásek splňuje i ty nejnáročnější legislativní požadavky na osvětlení.



Napájení: 24 V DC, 40 W/m, 1,667 A (*)

Účinnost LED: 180 lm/W

Účinnost pásky: 150 lm/W

řře pásky: 12 mm

Modul: 2x8 LED / 62,5 mm

Návin na roli: 2 m

Doporučená max. linie: 2 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (***)

TIP: pro optimální chlazení doporučujeme pásek použít v kombinaci s MASIVNÍMI profily. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz
 (**) Doporučená max. linie je nejdříve doporučena linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz