



## WIRELI SPECIÁLNÍ NAPEŤOVÉ LED PÁSKY

### WIRELI 2216 CTA 252 LED 17,28 W 24 V TIP

#### LED PÁSEK S NASTAVITELNOU TEPLOTOU BARVY SVĚTLA

**3202235601** 2800 K - 9000 K 2×914 lm CRI>90  
bílá nastavitelná

**Poznámka:** Color Temperature Adjustable = pásek s nastavitelnou teplotou (barvou) světla.

Pásek pro náladové osvětlení v interiéru, podsvícení stropů v místnosti, designové osvětlení nábytku, aj. Barvu světla můžete vždy nastavit podle Vaí aktuální nálady či potřeby.



Napájení: 24 V DC, 17,28 W/m, 0,72 A (\*)

Účinnost LED: 116 lm/W

Účinnost pásky: 105 lm/W

řře pásky: 10 mm

Modul: 14 LED / 55 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (\*\*)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

**Záruka při splnění podmínek 5 let (\*\*\*)**

**TIP:** k tomuto pásku potřebujete další zařízení CTA ovladač. Doporučená zařízení naleznete v katalogu v části vypínače a ovladače nebo na stránkách [www.idealnonstop.cz](http://www.idealnonstop.cz)

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

### WIRELI 3014 CTA 240 LED 19,2 W 24 V TIP

#### LED PÁSEK S NASTAVITELNOU TEPLOTOU BARVY SVĚTLA

**3202200601** 2800 K - 9000 K 2×1000 lm CRI>80  
bílá nastavitelná

**Poznámka:** Color Temperature Adjustable = pásek s nastavitelnou teplotou (barvou) světla.

Pásek pro náladové osvětlení v interiéru, podsvícení stropů v místnosti, designové osvětlení nábytku, aj. Barvu světla můžete vždy nastavit podle Vaí aktuální nálady či potřeby.



Napájení: 24 V DC, 19,2 W/m, 0,8 A (\*)

Účinnost LED: 116 lm/W

Účinnost pásky: 105 lm/W

řře pásky: 10 mm

Modul: 12 LED / 50 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (\*\*)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

**Záruka při splnění podmínek 5 let (\*\*\*)**

**TIP:** k tomuto pásku potřebujete další zařízení CTA ovladač. Doporučená zařízení naleznete v katalogu v části vypínače a ovladače nebo na stránkách [www.idealnonstop.cz](http://www.idealnonstop.cz)

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

### WIRELI 2835 CTA 224 LED 23 W 24 V NOVINKA TIP

#### LED PÁSEK S NASTAVITELNOU TEPLOTOU BARVY SVĚTLA

**3202309601** 2800 K - 9000 K 2×1250 lm CRI>80  
bílá nastavitelná

**Poznámka:** Color Temperature Adjustable = pásek s nastavitelnou teplotou (barvou) světla.

Pásek pro náladové osvětlení v interiéru, podsvícení stropů v místnosti, designové osvětlení nábytku, aj. Barvu světla můžete vždy nastavit podle Vaí aktuální nálady či potřeby.



Napájení: 24 V DC, 23 W/m, 0,96 A (\*)

Účinnost LED: 116 lm/W

Účinnost pásky: 110 lm/W

řře pásky: 10 mm

Modul: 14 LED / 62,5 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (\*\*)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

**Záruka při splnění podmínek 5 let (\*\*\*)**

**TIP:** k tomuto pásku potřebujete další zařízení CTA ovladač. Doporučená zařízení naleznete v katalogu v části vypínače a ovladače nebo na stránkách [www.idealnonstop.cz](http://www.idealnonstop.cz)

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(\*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese [www.wireliled.cz](http://www.wireliled.cz)  
(\*\*) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(\*\*\*) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese [www.wireliled.cz](http://www.wireliled.cz) a u zboží na [www.idealnonstop.cz](http://www.idealnonstop.cz)

## WIRELI 2216 160 LED 9,6 W TIP

### SUPER SLIM LED PÁSEK

**3202231601** 6000 K 1120 lm CRI>90 bílá studená

**3202232601** 4000 K 1120 lm CRI>90 bílá neutrální

**3202233601** 3000 K 1120 lm CRI>90 bílá teplá

**Poznámka:** LED pásek s minimální řídkou, s výjim výkonem a s výi hustotou LED. Vhodný pro veobecné použití vude tam, kde je při minimální říce pásku požadován vysoký světelný výkon a lepší homogenita světelné linie.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A (\*)

Účinnost LED: 115 lm/W

Účinnost pásky: 100 lm/W

říe pásky: 3,5 mm

Modul: 4 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (\*\*)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

**Záruka při splnění podmínek 5 let (\*\*\*)**

**Poznámka:** díky svým rozměrům je možné pásek instalovat do úzkých LED profilů a vytvářet tak svítidla s dokonalým minimalistickým stylem.

## WIRELI 0603 144 LED 4,8 W NOVINKA MAX ÚHEL SVITU

### ULTRA SUPER SLIM LED PÁSEK

**3202276601** 6000 K 500 lm CRI>90 bílá studená

**3202277601** 4000 K 500 lm CRI>90 bílá neutrální

**3202278601** 3000 K 500 lm CRI>90 bílá teplá

**Poznámka:** nový typ LED pásku s absolutně nejmeními rozměry na trhu. Pásek je osazen speciálními miniaturními LED diodami, které umožňují svícení v úhlu 180°. Pásek disponuje také vysokou hustotou LED na metr, což je důležitý aspekt pro vytvoření dokonalé a souvislé linie světla, kterou využijete především při designovém osvětlení nábytku a interiéru.



Napájení: 12 V DC, 4,8 W/m, 0,4 A (\*)

Účinnost LED: 120 lm/W

Účinnost pásky: 100 lm/W

říe pásky: 3 mm

Modul: 3 LED / 20,83 mm

Úhel svitu: 180°

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 2 m (\*\*)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

**Záruka při splnění podmínek 5 let (\*\*\*)**

**Poznámka:** čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

## WIRELI 0603 240 LED 9,6 W NOVINKA MAX ÚHEL SVITU

### ULTRA SUPER SLIM LED PÁSEK

**3202279601** 6000 K 960 lm CRI>90 bílá studená

**3202280601** 4000 K 960 lm CRI>90 bílá neutrální

**3202281601** 3000 K 960 lm CRI>90 bílá teplá

**Poznámka:** nový typ LED pásku s absolutně nejmeními rozměry na trhu. Pásek je osazen speciálními miniaturními LED diodami, které umožňují svícení v úhlu 180°. Pásek disponuje také vysokou hustotou LED na metr, což je důležitý aspekt pro vytvoření dokonalé linie světla, kterou využijete například pro efektní a pomocné nasvícení chodeb, schodiř, příjezdových cest a dalších.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A (\*)

Účinnost LED: 120 lm/W

Účinnost pásky: 100 lm/W

říe pásky: 3 mm

Modul: 3 LED / 12,5 mm

Úhel svitu: 180°

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 2 m (\*\*)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

**Záruka při splnění podmínek 5 let (\*\*\*)**

**Poznámka:** čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

## VYUŽIJTE SLUŽEB NAÍ DÍLNY ELEKTRO

V rámci služeb naší dílny elektro nabízíme:

- 1) Pájení vodičů** - příprava kabeláže, připájení vodiče k LED pásku, spojení vodičů, připojování vodičů a sestavení konektoru.
- 2) Řezání profilů** -přesné řezání profilů na míru (ikmé, kolmé).
- 3) Kompletace a testování sestav** - kompletace LED komponentů do LED osvětlovacích sestav, přidání vypínače do LED profilu, zapojení komponentů LED sestavy a otestování funkčnosti.
- 4) Z odolnění LED sestav proti vlivům prostředí** - lakování tenkovrstvým a silnovrstvým ochranným lakem, zalití led pásku v profilu silikonem nad úroveň LED diod.
- 5) Nastavení a programování** -nastavení a programování technicky složitých komponentů (spárování ovladačů s řadiči, nastavení programu RGB LED pásků apod.).
- 6) Technická podpora** -kolení, konzultace a tvorba technických rozvah.
- 7) Instalační práce** - montáž a oživení LED sestavy v místě její instalace v rámci sítě našich instalačních partnerů.

